

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.04582

(обязательная сертификация)

ТР **0530142**
(учетный номер бланка)

Показатели пожарной опасности и класс пожарной опасности строительного материала - покрытия кровельного гидроизоляционного Декопран, изготавливаемого по ТУ 5770-073-25048396-2006, в зависимости от типа и толщины покрытия:

| № пп | Тип | Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97 | Класс пожарной опасности строительного материала |
|------|---|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 | Декопран-1,2 толщиной 1,2 мм | Г1 (слабогорючие) | В2 (умеренно-воспламеняемые) | РП1 (нераспространяющие) | КМ2 |
| 2 | Декопран-1,5 толщиной 1,5 мм, Декопран-2,0 толщиной 2,0 мм | Г2 (умеренногорючие) | В2 (умеренно-воспламеняемые) | РП1 (нераспространяющие) | КМ3 |



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова